




Rail 48V-S



Rail 230V



Rail DALI 48V



Rail DALI 230V

AURORE D52 RAIL



AURORE D52 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

Gamme	Luminaires basse luminance sur rail pour éclairage général & d'accentuation	
Description	Basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°	
Finition	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autres sur demande)	
Dimensions	Rail Stucchi 48V	Rail 230V
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Longueur du driver : 98mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 145mm (20W) Longueur du driver : 162mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
	Rail DALI 48V	Rail DALI 230V
	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm (13W) 140mm (20W) Longueur du driver : 166mm Dimensions du rail : 26.4 x 21mm	Diamètre du spot : 52mm Longueur du spot : 95mm Longueur du driver : 253.5mm Dimensions du rail : 31.5 x 35.5mm
Poids	0.5 kg	
Caractéristiques LED	2700K - 3000K – 3500K – 4000K – 5000K (autres sur demande) Ellipse MacAdam : 3 SDCM (standard) 2 SDCM (premium) IRC90 (version standard) – IRC95, R9 > 90 (version premium)	
Optiques	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique UGR < 15	
Accessoires	Filtres, grille nid d'Abeille, canon biseauté	
Performances	48V	230V
	600 à 1200 lumen selon version	600 à 2000 lumen selon version
Alimentation intégrée	Rail 48V	Rail 230V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Alimentation 48V sur le spot	Adaptateur pour rail 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent (ERCO, Trajectoire...)
	Rail DALI 48V	Rail DALI 230V
	Adaptateur pour rail 48V sur le spot Driver dimmable pwm DALI 48V sur le spot	Driver DALI 230V sur le spot Adaptateur rail compatible Global Trac Pulse, STUCCHI, SLV...
	Pour les USA & le Canada, utiliser un driver UL class 2	



AURORE D52 • Rail 48V-S • Rail 230V • Rail DALI 48V • Rail DALI 230V

Consommation	6W à 25W selon version
Classe électrique	Rails 48V : classe 3 Rails 230V : classe 2
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE





AURORE D52 RAIL 48V-S



AURORE D52 RAIL 230V

Rail 3 phases Global Trac PRO
Attention : Les dimensions
peuvent varier de quelques
mms d'un fabricant à l'autre



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

lOuss


Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOuss brands


SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group


Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



AURORE D52 RAIL 48V DALI



AURORE D52 RAIL 230V DALI



Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

5/5

l'ouss

Mise à jour : 19/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE