





# AURORE D60

*Version sur rail*



Rail 3 phases Global Trac  
PRO  
Attention : Les dimensions  
peuvent varier de quelques  
mms d'un fabricant à l'autre



## AURORE D60

### Version sur rail

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance intégrable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Rotation 355° - Orientation 90° Finition blanc RAL 9003 ou noir RAL 9005 (autre sur demande)
<b>Poids net</b>	0.50 kg
<b>Installation</b>	Aucun outil spécifique requis
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15 Flux lumineux LED 600 - 2 000 Lm
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique Filtres, grille nid d'abeille sur demande
<b>Alimentation</b>	Adaptateur rail compatible Global Trac PRO XTS ou équivalent, ERCO, Trajectoire...
<b>Consommation</b>	6W à 25W driver intégré
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 02/06/2025

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE