



**AURORE  
D60**

*Version trimless*



## AURORE D60 Version Trimless

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance intégrable pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Basse luminance Flux lumineux 600 à 2000 lm suivant version Rotation 360° - Orientation 30° + 30° Finition RAL 9003 (autre sur demande)
<b>Poids net</b>	0.450 kg
<b>Installation</b>	Diamètre d'installation : 115mm Aucun outil spécifique n'est requis
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam : 3 SDCM (version standard) - 2 SDCM (version premium) IRC90 (version standard) - IRC95, R9 > 90 (version premium) UGR < 15
<b>Optiques</b>	7° - 10° - 12° - 15° - 20° - 25° - 30° - 35° - Elliptique En option : Filtres, grille nid d'abeille
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.50m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 350mA à 1400mA selon version Driver dimmable sur demande
<b>Consommation</b>	6W à 25W driver inclus
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

2/3

LOuss

Mise à jour : 14/04/2021

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group


Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE




# AURORE D60

Version trimless

## Principe d'installation par le dessus




Mise en place du pot d'encastrement au dessus du support + fixation par vissage




Finition du support avec enduit + peinture




Insertion du spot par le dessous




## Principe d'installation par le dessous



Mise en place du pot d'encastrement par le dessous et vissage dans le support



Finition du support avec enduit + peinture



Insertion du spot par le dessous

