





ONE

La sphère éclairante aux allures de satellite

Designed by Benoit LALLOZ



















ONE

Gamme	Luminaire pour éclairage général d'accentuation ou d'ambiance
	Designed by Benoit LALLOZ
Description	Corps en acier
	Installation sur rail
Finition	Corps finition peinture ou métal satiné
Dimensions	Diamètre extérieur : 110mm
	Hauteur du spot : 137.5mm 180.2mm (driver inclus)
Poids	0.869 kg (hors rail)
Caractéristiques LED	6 LED - 3000K - 4000K (autres sur demande)
Optiques	6° - 15° - 35° (autres sur demande)
Raccordement	Monté sur adaptateur 3 allumages universel
Alimentation intégrée	Driver courant constant 700mA max.
Consommation	350mA: 7.2W
	500mA : 10.8W
	700mA : 15W
Classe électrique	II .
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant
	utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.
	Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre
	fourniture.
	La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.
	Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED



Mise à jour : 26.06.2025

Firalux & LOuss brands