

Wouss

Lighting Emotion



V25 PATELLA



V30 PATELLA

V-PATELLA






IP
40

Ta
25°

850°C



MADE IN
FRANCE



Grille nid d'abeille

V25 PATELLA

Gamme	Luminaire LED d'accentuation
Description	Spot sur rotule en aluminium anodisé naturel ou noir Orientation à 360° Tige filetée M3x12
Dimensions	Longueur : 34mm Diamètre : 25mm
Poids net	0.050 kg
Caractéristiques LED	1 LED : 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K (autres sur demande) IRC 80, 90 ou 95 R9>80 Filtre, grille nid d'abeille sur demande
Optiques	14° - 17° - 25° - 30° - 35° - 40° - 60° - Elliptique (autres sur demande)
Raccordement	Livré avec 0.5m de câble (autres longueur sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	Driver courant externe 350mA à 900mA max Driver dimmable sur demande
Consommation	350mA : 1.2W - 500mA : 1.8W 700mA : 2.4W - 900mA : 2.7W
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS



Mise à jour : 18/07/2022

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



V30-PATELLA

Gamme	Spot LED pour éclairage d'accentuation
Description	Spot sur rotule en aluminium anodisé noir ou naturel (autres finitions sur demande) Orientation à 360° Version spéciale : poli miroir
Dimensions	Tête : 30,90mm – diamètre : 30mm Hauteur de tige : 19mm
Poids net	0.039 kg
Caractéristiques LED	1 LED : 2200K - 2700K - 3000K - 3500K - 4000K (autres sur demande)
Optiques	10° - 12° - 15° - 28° - 32° - 40° (autres sur demande)
Raccordement	Livré avec 20cm de câble (autres longueur sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	350mA – 500mA – 700mA
Consommation	350mA : 1.2W 500mA : 1.8W 700mA : 2.4W (version basse luminance)
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOUSS, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOUSS

Mise à jour : 20/09/2018

Firalux & LOUSS brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE