

Wouss



Lighting Emotion



ALBEDIO 180

L'encastré de plafond
basse luminance grand modèle





ALBEDIO 180

Gamme	Encastré de plafond basse luminance pour éclairage d’ambiance
Description	Corps en aluminium laqué blanc Fixation par ressorts
Diamètre extérieur	180mm
Poids net	0.518 kg
Caractéristiques LED	6 LED ou 12 LED : 3000K – 4000K (autres sur demande) 12 LED : blanc dynamique - RGBW
Optiques	15° - 30° - 40° - 60° (autres sur demande)
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	6 LED: 350mA – 500mA 12 LED : 350mA
Consommation	350mA : 7.2W (6 LED) - 10.8W (12 LED) 500mA : 11W (6 LED)
Conditions d’utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d’endommager sérieusement les LED