

Wouss



Lighting Emotion



ALBEDIO 85

L'encastré de plafond
basse luminance petit modèle





ALBEDIO 85

Gamme	Encastré de plafond pour éclairage d'ambiance
Description	Corps en aluminium laqué blanc Fixation par ressorts
Dimensions	Diamètre extérieur : 85mm Encastrément : 75mm
Poids net	0.186 kg
Caractéristiques LED	3 LED : 3000K – 4000K (autres sur demande) 3 LED : RGB 4 LED : TW
Optiques	15° - 35° - 60° (autres sur demande)
Raccordement	Fourni avec 0.5m de câble (autres longueurs sur demande) Raccordement individuel ou en série sur driver courant constant externe
Alimentation séparée	350mA – 500mA
Consommation	350mA : 3.6W (3 LED) – 4.8W (4 LED) 500mA : 5.4W (3 LED) – 7.2W (4 LED)
Conditions d'utilisation	Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
Garantie	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 29.08.2024

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€
RCS DIJON B 503 367 245
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68
contact@louss.fr
www.louss.fr
Best group

Siège social / Head Office
PA Les Terres d'Or
Route de Saint Philibert
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE