





**SL7**





Accessoire de fixation



Embout

## SL7

<b>Gamme</b>	Linéaire LED
--------------	--------------

<b>Description</b>	Profilé en aluminium anodisé naturel + ruban LED ou source LED + diffusant clair ou opale + 2 embouts aluminium naturel + clips de fixation métalliques
--------------------	---

<b>Dimensions</b>	Largeur : 19mm – Hauteur : 10mm, avec fixations Longueur à la demande tous les 50mm jusqu'à 3m maximum
-------------------	---

Ruban LED	Température de couleur	Puissance W/m			IRC	Pas de coupe mm	LED /m	IP
FIRALED 160	2700K – 3000K 3500K – 4000K	10.40	15.50	18	90	50	160	IP20
FIRASLIM 60	2700K – 3000K 4000K	13.45			90	100	60	IP20
FIRASLIM 120CC	2700K - 3000K 3000K+3500K 4000K	9.60	14.40	19.20	90	50	120	IP20
FIRASTRIP 72	2700K – 3000K 4000K	15.80			80 - 90	83.3	72	IP20 IP65
FIRASTRIP 96	2700K – 3000K 3500K – 4000K	21.10			80	62.50	96	IP20 IP65
C35-127	3500K	12.70			> = 80	62.5	128	IP20
CRGB	RGB	14.40				100	60	IP20
SIMPLE M	2700K – 3000K 4000K	9.60	14.40		80 - 90	50	120	IP20 IP65
TRICHIP	2700K – 3000K 4000K	7.20	14.40		80	100	80	IP20 IP65

Source LED	Température de couleur	Puissance W/m			IRC	Pas de coupe mm	LED/ m	IP
	2700K - 3000K 3000K - 4000K	9.60	14.40	19.20	90 - 95	100	120	IP65

<b>Alimentation séparée</b>	24V tension constante
-----------------------------	-----------------------

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

**LOUSS**



Mise à jour : 22/02/22

Firalux & LOUSS brands


SARL, Capital 40 000€  
RCS DIJON B 503 367 245  
TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best group

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE



Accessoire de fixation



Embout

## SL7

<p><b>Raccordement</b></p>	<p>Ruban LED : 5m maximum en serie            Source LED : 9.6W : 7m maximum en série            14.4W : 5m maximum en série            19.2W : 3.50m maximum en série</p>
<p><b>Conditions d'utilisation</b></p>	<p>Le produit doit être installé dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie.            Les alimentations, si elles ne sont pas fournies par LOuss, doivent être approuvées avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.</p>
<p><b>Garantie</b></p>	<p>Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante.            Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge.            Les réparations sont effectuées en atelier.</p>

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 22/02/22

Firalux & LOuss brands

SARL, Capital 40 000€  
 RCS DIJON B 503 367 245  
 TVA/VAT n°: FR24 503 367 245  
 APE 4676Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
 contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
 Best group

Siège social / Head Office  
 PA Les Terres d'Or  
 Route de Saint Philibert  
 21220 Gevrey Chambertin - FRANCE