


# AURORE D60 PIVOT



Tige filetée M10x1 + écrou

## AURORE D60 PIVOT

<b>Gamme</b>	Luminaire basse luminance pour éclairage général et d'accentuation
<b>Description</b>	Spot équipé d'un canon basse luminance Rotation 360° - Orientation 90°
<b>Finition</b>	Blanc RAL 9003 mat fine texture Noir RAL 9005 mat fine texture (autre sur demande)
<b>Dimensions</b>	Diamètre du spot : 61mm Longueur du spot : 145mm
<b>Poids</b>	0.5kg
<b>Caractéristiques LED</b>	2700K - 3000K - 4000K - 5000K Ellipse MacAdam: 3 SDCM (standard) - 2 SDCM (premium) IRC 90 (standard) - IRC 95, R9 > 90 ( premium)
<b>Optiques</b>	7° - 12° - 15° - 25° - 30° - 40° - Elliptique UGR < 15
<b>Accessoires</b>	Filtres, grille nid d'abeille
<b>Installation</b>	Fixation via tige filetée M10x1 + écrou
<b>Raccordement</b>	Fourni avec 0.5m de câble
<b>Alimentation séparée</b>	Driver courant constant externe 1400mA max. selon version Driver dimmable en option Pour les USA & le Canada utiliser un driver UL class 2
<b>Consommation</b>	6W à 25W selon version
<b>Conditions d'utilisation</b>	Le produit doit être installé par un professionnel, dans une zone ventilée. Toute utilisation dans une température ambiante supérieure à 25° peut conduire à une mortalité prématurée du produit et le retrait de la garantie. Les drivers, s'ils ne sont pas fournis par LOuss, doivent être approuvés avant utilisation. Tous les produits sont testés avant livraison.
<b>Garantie</b>	Durée de vie : L80B10 à 50 000 heures (80% de flux restant) à 25°C température ambiante. Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Cette garantie couvre les problèmes liés à la fabrication et les composants de notre fourniture. La garantie ne s'applique pas si le produit a été ouvert, modifié ou réparé. Les dommages causés par un mauvais raccordement, la foudre, une surtension ou une mauvaise utilisation ne sont pas pris en charge. Les réparations sont effectuées en atelier.

Tous les raccordements doivent impérativement être effectués avant la mise sous tension  
sous peine d'endommager sérieusement les LED

LOuss

Mise à jour : 13.06.2025

2/2

BEST SAS, Capital 200 000€  
RCS Dijon B 408 483 485  
TVA/VAT n° : FR94 408 483 485  
APE 2612Z

Tel. : +33 380 48 65 68  
contact@louss.fr  
[www.louss.fr](http://www.louss.fr)  
Best & LOuss

Siège social / Head Office  
PA Les Terres d'Or  
Route de Saint Philibert  
21220 Gevrey Chambertin - FRANCE